




PNr. 007	Produktblatt AS 17 01 07 AS 17 08 02	
BauSchutt (BS)		

- **Bestandteile**

a)1. zulässig 	b) Nicht zulässig (Entsorgungswege) 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton, Zement, Mörtel, Fliesenkleber (mineralisch), <b>alles ausgehärtet</b></li> <li>• Mauerwerk, Ziegel, Steine</li> <li>• Sanitärkeramik, Steingut, Porzellan, Fliesen</li> <li>• Sand</li> <li>• kleine Mengen Bodenaushub (bis 0,25 m³)</li> <li>• kleinere verbundene Metallteile (z.B. Bewehrung)</li> </ul> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>a)2. zulässig <u>nur</u> im gesonderten Behälter für Gasbetonsteine:</b> <u>Bauschutt, gipshaltig u.a.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gasbetonsteine, Gipsmörtel und deren Gemische</li> <li>• Werk trockenbaustoffe, pulverförmig (z.B. Zement, Trockenestrich,...)</li> </ul> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitumenhaltige Dachpappe (RM), kohle- teerhaltige Dachpappe (KtP)</li> <li>• Bitumen flüssig (SgA)</li> <li>• Säcke/Behälter (Verpackung), restentleert (LVP)</li> <li>• Behälter mit ausgehärteten Resten (RM)</li> <li>• Kunststoffteile (SpM)</li> <li>• Holz, Fenster-/Türrahmen (SpM/AH)</li> <li>• Metallschrott (MS)</li> <li>• Kabelreste (E-Geräte)</li> <li>• Asbesthaltige Baustoffe (AB)</li> <li>• Ofenausbruch (Rückfrage bei Abfallberatung)</li> <li>• Kohlenteer (KtP)</li> <li>• Glasbausteine, Glasdachziegel (FG)</li> <li>• Gipskarton (z.B. Heraklit-, Rigipsplatten) (SpM)</li> </ul>

- **Anforderungen an den Zustand, Besonderheiten, Bemerkungen:**

- Alle Anlieferungen müssen gewogen werden
- Reinheit des Produktes ist Voraussetzung für Verwertung
- bei größeren Mengen auf i.d.R. günstigere Bauschuttdeponien hinweisen.
- Die Fraktion „Bauschutt, gipshaltig“ wird nur in haushaltsüblichen Mengen, maximal 35 kg pro Anlieferung und Tag angenommen.

- **Ausweichmöglichkeiten:**

Wenn die Anliefermenge aus Platzgründen nicht mehr angenommen werden kann oder wenn der Kunde ständig größere Mengen hat, bestehen folgende Möglichkeiten:

- Verweis zur Anlieferung an die nächst gelegene Annahmestelle (Siehe Merkblatt „AAS Anschriften 001 – Abfallannahmestellen Anschriften“) oder evtl. Bauschuttdeponie
- Übermittlung der Kundenadresse mit Namen, Anschrift, Telefon etc. an die Abfallberatung, Telefon (0 60 31) 90 66-11 oder Fax (0 60 31) 90 66-51.

- **Verwertungsweg:**

Die Fraktion wird in einem Brecher zerkleinert und wieder als Baumaterial eingesetzt oder auf Bauschuttdeponien bis zu einer Verwertung zwischengelagert.

erstellt: 21.11.2016, Lahr Datum / Name	geprüft: 25.11.2016, Schmittberger Datum / Name	Freigegeben: 25.11.2016, Schmittberger Datum / Name
---	---	---